

Uniform Plus

RS3010

Zusammensetzung	Auf Wasserbasis
Anwendungsbereich	Beschichtung
Wo anzuwenden	Im Außenbereich, Im Innenbereich
Auf welchem Objekt	Möbel, Zäune und Einfriedungen, Rahmen und Sockelleisten, Fenster und Fensterläden, Pavillons, Gartenhäuser und Hundehütten, Gartenmöbel, Türen, Haustüren und Eingangstüren, Verkleidungen, Verkleidungen und Boiserie, Balken für den Außenbereich, Balken für den Innenbereich
Material	Keramik, Laminat, Holz, Metall, Kunststoff, Wand, PVC, Glas, Korbgeflecht
Endergebnis	Vollfarbig

Sicherheitshinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **Enthält:** 2-methyl-2h-isothiazol-3-on; reaktionsmasse aus 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on und 2-methyl-2h-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Zur Minimierung der Freisetzung in die Umwelt: den Arbeitsbereich vor der Anwendung des Produkts abdecken, verschüttete Mengen mit saugfähigem Material aufnehmen, das Produkt nicht in den Abfluss gießen, den Behälter vor der Entsorgung nicht ausspülen. Eventuelles Waschwasser auffangen und bei einer Abfallsammelstelle abgeben. Der leere Behälter muss ungeöffnet und mit dem Originaldeckel bei einer Abfallsammelstelle abgegeben werden. Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. EU Grenzwert Kat. A/e: 130 g/L. Dieses Produkt enthält max. 55 g/L VOC.

Anwendungsbereiche

Holz, Metall, Kunststoff, PVC, Glas, Keramik, Stahl, verzinktes Stahlblech, Putz, Gipskartonplatten. Für den Innen- und Außenbereich.

Informationen

Uniform Plus ist eine weiße, wasserbasierte Mehrzweckgrundierung auf Acrylharzbasis, die sich für den Auftrag auf schwer zu beschichtende Materialien wie Türen, Fenster, Holzverkleidungen und andere Materialien eignet. Beim Auftrag auf Holz wirkt Uniform Plus tanninhemmend und verhindert somit das Ausblühen von Holzextrakten, d.h. Tanninen und öligen Substanzen. Uniform Plus deckt Flecken von Kaffee, Filzstift, Pastellfarben, Rost und alten Beschichtungen wirksam ab. Durch seine thixotropen Eigenschaften eignet sich das Produkt besonders gut für den vertikalen Auftrag. RS3010 ist bei Auftragung mit Pinsel oder Rolle gebrauchsfertig; bei Auftragung mit Spritzpistole muss es maximal im Verhältnis 10:1 mit Wasser verdünnt werden.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Anweisungen

Unbehandeltes Holz. Mit Schleifpapier der Körnung 150-180 anschleifen, die Oberfläche von Staub und Fett befreien und 2-3 Schichten des Produkts auftragen. ***Beschichtetes Holz.*** Mit Schleifpapier der Körnung 180-240 anschleifen. Sollten sich Beschichtungsschichten abgelöst haben, diese vollständig entfernen. Die Oberfläche von Staub und Fett befreien und anschließend 2-3 Schichten Uniform Plus auftragen. ***Sonstige Oberflächen.*** Vor dem Auftragen die Oberfläche von Staub und Fett befreien. Um das Auftragen zu erleichtern, kann der Untergrund leicht mit Schleifpapier der Körnung 180-240 angeschliffen werden; anschließend 2 oder 3 Schichten des Produkts auftragen. Zur Gestaltung rostiger Metalloberflächen den Rost mit Schleifpapier oder einer Metallbürste entfernen. Ein Rostschutzmittel auftragen, anschließend Uniform Plus auftragen.

Überlackierung

Decogrip Solution RE20xx, Prestige-Serie RBxxx0, Endbeschichtung für Bodenbeläge und Möbel RPxx60.

Verpackungen

2,5 L, 500 ml

Kurzinfo



Lagerung
5 °C



Endtrocknungszeit
24 h



Trocknungszeit zwischen den Anstrichen
4-24 h



Vor Gebrauch gut durchmischen



Spezifisches Gewicht
1.3 ± 0.1 g/cm³



8.5 ± 1.0



Gebrauchsfertig



Ergiebigkeit
8–12 m²/L



Feststoffgehalt
58 ± 3 %



Auftragen
10 °C



Viskosität
5000 ± 300 cP



Pinsel
Spritzpistole
Roller

Verfügbare Farben

RS3010
Weiß

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A