

Uniform Plus

RS3010

Formulation	A l'eau
À quoi ça sert	Peindre
Où l'utiliser	A l'extérieur, A l'intérieur
Sur quel objet	Meubles, Portails et clôtures, Cadres, châssis et plinthes, Fenêtres et volets, Kiosques, maisons de jardin et niches, Meubles de jardin, Portes, Portails et portes extérieures, Bardages, Bardages et boiseries, Poutres extérieures, Poutres intérieures
Matériau	Céramique, Laminé, Bois, Métal, Plastique, Murs, PVC, Verre, Osier
Résultat final	Effet couvrant

Informations de sécurité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Contient:** 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de 5-chloro- 2-méthyl-4-isothiazolin- 3-one et de 2-méthyl- 4-isothiazolin- 3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ce produit contient des microplastiques. Pour minimiser leur rejet dans l'environnement: couvrir la zone de travail avant l'application du produit, ramasser les déversements avec un matériau absorbant, ne pas verser le produit dans les égouts, ne pas rincer le récipient avant l'élimination. Récupérer les éventuelles eaux de lavage et les déposer dans un centre de collecte des déchets. Éviter le rejet dans l'environnement. Le contenant vide doit être livré fermé, avec le bouchon d'origine, à une déchetterie. Vérifiez les dispositions de votre municipalité. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e): 130g/l. Ce produit contient au maximum 55 g/l de COV.

Domaines d'utilisation

Bois, métal, plastique, PVC, verre, céramique, acier, tôle d'acier galvanisée, plâtre, plaque de plâtre. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Informations

Uniform Plus est un apprêt multisurface blanc à base d'eau, composé de résines acryliques, adapté à l'application sur des matériaux difficiles à recouvrir, tels que les portes, les fenêtres, les revêtements en bois et d'autres matériaux. En cas d'application sur le bois, Uniform Plus est un produit anti-tannin, il empêche donc la migration des extraits du bois, c'est-à-dire des tanins et des substances huileuses. Uniform Plus couvre efficacement les taches de café, de marqueur, de pastel, de rouille et d'anciens revêtements. Les caractéristiques thixotropiques rendent le produit particulièrement adapté à l'application verticale. RS3010 est prêt à l'emploi si appliqué au pinceau ou au rouleau ; il doit être dilué au maximum au 10% avec de l'eau en cas d'application au pistolet.

Instructions

Bois brut. Poncer avec du papier de verre de grain 150-180, nettoyer la surface de la poussière et de la graisse et appliquer 2 à 3

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

couches de produit. ***Bois verni.*** Poncer avec du papier de verre de grain 180-240. Si certains pellicules de vernis se sont décollées, veillez à les enlever complètement. Nettoyez la surface de la poussière et de la graisse, puis appliquez Uniform Plus en 2 ou 3 couches. ***Autres surfaces.*** Avant l'application, nettoyer la surface de la poussière et de la graisse. Pour améliorer l'application, il est possible de poncer légèrement le support avec du papier de verre de grain 180-240 et d'appliquer 2 ou 3 couches de produit. Pour décorer les surfaces métalliques rouillées, enlever la rouille avec du papier de verre ou une brosse métallique. Appliquer un produit antirouille, puis appliquer Uniform Plus.

Survernissage

Decogrip Solution RE20xx, gamme Prestige RBxxx0, Vitrificateur Parquet et Meubles RPxx60.

Emballage

2,5 L, 500 ml

Informations rapides

Conservation 5 °C	Séchage final 24 h	Séchage entre les couches 4-24 h	Bien mélanger avant l'emploi	Poids spécifique 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Prêt à l'emploi	Rendement 8–12 m²/L	Extrait sec 58 ± 3 %	Application 10 °C	Viscosité 5000 ± 300 cP	Pinceau Pistolet Rouleau

Couleurs disponibles

RS3010
Blanc

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A