



Gråfjerner

RR5050



Formulazione	Acqua
Per cosa si usa	Manutenzione
Dove si usa	Esterno, Interno
Su cosa si usa	Cancelli e recinzioni, Cornici, telai e battiscopa, Finestre, persiane e scuri, Gazebo, casette e cucce, Mobili da giardino, Pavimenti bordopiscina, Porte, Portoni e portoncini, Rivestimenti, Rivestimenti e boiserie, Travi esterne
Materiale	Legno
Effetto finale	Vena del legno a vista

Statements

UFI

RR5050

ANJ9-N09U-K00C-3HAM

Fare. Gir alvorlig øyeskade. **Inneholder:** REAKSJONSMASSE AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. I VED KONTAKT MED ØYNENE: skylk forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylkingen. Benytt ansiktsvern/hørselsvern. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Den tomme beholderen skal leveres lukket, med original kork, til en gjenvinningsstasjon. Sjekk bestemmelsene i din kommune. Inneholder: OKSALISK SYRE. EUs grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 130 g/L. Dette produktet inneholder ikke VOC.

Bruksområder

Grånet treverk som gulv, vinduer og dører, hagemøbler, kledning, gjerder og bjelker. **Informasjon:** Lysner opp og fornyer grånet og oksidert treverk. Fjerner gråfargen fra alle tresorter og gjenoppretter det opprinnelige utseendet. Ideell for eksotiske tresorter og bartrær. Soft-gel-formulering for påføring både på horisontale og vertikale flater.

Key data

 1 L ↓ 10 m ²	 Brush	 24 h
--	--	---

Available colours



Rr5050

Transparent