

Floor Prestige

RBxx70

Koostumus	Vesipohjainen
Mihin sitä käytetään	Pintakäsittely
Missä sitä käytetään	Ulkokäyttöön, Sisäkäyttöön
Mihin kohteeseen	Huonekalut, Aidat ja aidaukset, Karmit ja jalkalistat, Ikkunat ja ikkunaluukut, Puutarhakatokset, puutarhamajat ja koirankopit, Puutarhakalusteet, Sisälattiat, Laatat, Ovet, Ulko-ovet ja sisäänkäyntiovet, Julkisivupäällysteet, Julkisivupäällysteet ja puupanelointi, Ulkopalkit, Sisäpalkit
Aineisto	Betoni, Keraaminen, Cotto-laatat, Graniitti, Kivitavara, Laminoitu puu, Puu, Marmori, Metalli, Seinä, Muovi, PVC, Lasi, Paju
Lopputulos	Täysväri
Sertifikaatit	Suitable for protocol HACCP; Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Turvallisuustiedot

*** RBBC70: Sisältää:** reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2h-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2h-isotiatsol-3-onin (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tuote sisältää mikromuoveja. Niiden päästöjen minimoimiseksi ympäristöön: peitä työalue ennen levitystä, kerää vuodot imeytysmateriaalilla, älä kaada tuotetta viemäriin äläkä huuhtele pakkausta ennen hävittämistä. Kerää mahdolliset pesuvedet ja toimita ne jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjä pakkaus on toimitettava suljettuna alkuperäisellä korkilla varustettuna kierrätyskeskukseen. Tarkista oman kuntasi määräykset. EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/i): 140 g/l. Tämän tuotteen enimmäis-VOC-pitoisuus: 50 g/l.

*** RBNT70: Sisältää:** 2-metyyli-isotiatsol-3(2h)-oni; reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2h-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2h-isotiatsol-3-onin (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tuote sisältää mikromuoveja. Niiden päästöjen minimoimiseksi ympäristöön: peitä työalue ennen levitystä, kerää vuodot imeytysmateriaalilla, älä kaada tuotetta viemäriin äläkä huuhtele pakkausta ennen hävittämistä. Kerää mahdolliset pesuvedet ja toimita ne jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjä pakkaus on toimitettava suljettuna alkuperäisellä korkilla varustettuna kierrätyskeskukseen. Tarkista oman kuntasi määräykset. EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/i): 140 g/l. Tämän tuotteen enimmäis-VOC-pitoisuus: 50 g/l.

Käyttökohteet

Keramiikka, klinkkeri, kivitavarat, luonnonkivi, betoni, terrakotta, seinäpinnat, puu, lasi, muovi, PVC, metallipinnat.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Tuotetiedot

Floor Prestige on nopeasti kuivuva, matta, korkean teknologian1-komponenttimaali, joka tarttuu ilman pohjamaalia ja jota käytetään lattioiden sekä muiden pintojen kunnostamiseen. Kun Floor Prestige neutraali tai valkoinen sävytyspohja sävytetään, saa maali saman joustavuuden ja kulutuskestävyyden kuin saman tuotesarjan valmiit värisävyt. Sävytettäessä RBNT70 ja RBBC70 -tuotteita sävytystahnan EY---M690 lisäysmäärä ei saa ylittää 10 %. Se on pintana pestävä, sillä on hyvä peittokyky ja se tarttuu tehokkaasti huolellisesti puhdistettuihin alustoihin. Aiemmin maalatuilla pinnoilla kevyt vanhan pinnan hionta voi olla tarpeen tehdä parhaan mahdollisen tarttuvuuden varmistamiseksi. Jo käsitellyillä pinnoilla on tehtävä arvio, vaatiiko olemassa oleva pintakäsittely kevyen hionnan. Pintakäsiteltäessä lattioita on sävytetyn Floor Prestige -sävytyspohjamaalin joukkoon lisättävä 4 % Adhesion Promoter RY0406 -tartunnanedistäjää. RY0406:n lisäys parantaa maalin tarttuvuutta alustaan ja lisää pinnan kulutuskestoa. Pohjamaalausta ei vaadita. Testattu standardin UNI 11021 mukaisesti – Pinnoitteet täyttävät HACCP-omavalvontajärjestelmän vaatimukset elintarviketilojen seinä- ja kattopinnoille. Lelujen turvallisuus: Testattu standardin EN 71-3 mukaisesti.

Esivalmistelut

Poista pöly ja rasva pinnalta tartuntaa parantavalla Clean & Grip VY0500 -puhdistusaineella. Älä käytä muita markkinoilla olevia rasvanpoistoaineita tai ohenteita, sillä ne voivat jättää pintaan jäämiä ja heikentää Floor Prestige -maalin tarttuvuutta. *Vahatut pinnat.* Ennen Floor Prestige -maalin levittämistä poista pinnalla olemassa oleva vaha vanhanpoistoaineella. Huuhtele pinta ja poista rasva Clean & Grip VY0500 -aineella. *Erittäin sileät pinnat.* On tärkeää, että kaikille sileille pinnoille, esim. marmori, tehdään kevyt hionta paremman tarttuvuuden luomiseksi. Hio pinnat kevyesti metallille tarkoitetulla hiekkapaperilla, karkeus 220, ja poista kaikki hiontapöly huolellisesti pinnalta ennen maalausta. *Saumat.* Laattojen väliset saumat ovat huokoisia, joten niihin kertyy likaa, mikä heikentää maalin tarttuvuutta ja esteettistä lopputulosta. On siis tärkeää puhdistaa saumat mekaanisesti esimerkiksi kovalla harjalla tai muilla työkaluilla. *Pinnat, jotka altistuvat voimakkaalle kemialliselle ja/tai mekaaniselle rasitukselle, kuten kylpyammeet, kuntosalien lattiat, laboratoriolattiat, klinikat, kampaamot, eläinhoitolat.* Sekoita 4 % RY0406-tartunnanedistäjää valittuun Floor Prestige -sarjan tuotteeseen. RY0406 vahvistaa sidosta käsiteltävään pintaan ja parantaa valmiin pinnan kestävyyttä. ***Levitys.*** Sekoita purkin sisältö huolellisesti ja levitä ainetta ohuelti pinnalle. Anna kuivua vähintään 4–6 tuntia, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Levitä toinen kerros vastaavasti ja anna kuivua. Liian suuri ainemäärä voi estää täydellisen kuivumisen, jolloin pintakäsittely jää kosteaksi ja sen suorituskyky heikkenee. Erittäin kuormitetuille pinnoille suositellaan tehtäväksi 2–3 levityskertaa.

Pakkauskoot

1 kg, 5 kg, 0,92 kg, 4,6 kg

Pikatiedot

Kovan kulutuksen pinnat 72 h	Varastointi 5 °C	Kuivumisaika 24-72 h	Kuivumisaika kerrosten välillä 4-6 h	Kiiltoaste 20 ± 10	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä
Ominaispaino Vaihtelee*	Sävytyspohja/tulee sävyttää	Riittävyys 10–14 m²/L	Kiintoainepitoisuus 43 ± 5 %	Pölykuiva 2 h	Levitys 10 °C
Viskositeetti 70 ± 10 DIN4/s	Sivellin Ruiskupistooli Tela				

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Ominaispaino

* **RBBC70:** 1.18 ± 0.03 g/cm³
* **RBNT70:** 1.08 ± 0.03 g/cm³

Saatavilla olevat värit

RBBC70
Valkoinen sävytyspohja lattioille ja muille pinnoille

RBNT70
Neutraali sävytyspohja lattioille ja muille pinnoille

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A