

# Pinnanraikastaja T.Top+

RR1250

| | |
|---|---|
| Koostumus | Vesipohjainen |
| Mihin sitä käytetään | Huolto |
| Missä sitä käytetään | Ulkokäyttöön, Sisäkäyttöön |
| Mihin kohteeseen | Huonekalut, Ikkunat ja ikkunaluukut, Ovet, Ulko-ovet ja sisäänkäyntiovet |
| Aineisto | Puu, PVC, Metalli |
| Lopputulos | Näkyvä puunsyykuvio, Täysväri |

## Turvallisuustiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tyhjä pakkaus on toimitettava suljettuna alkuperäisellä korkilla varustettuna kierrätyskeskukseen. Tarkista oman kuntasi määräykset.

## Käyttökohteet

Valmiiksi pintakäsitellyt ovet, ikkunat, huonekalut ja PVC- sekä alumiinipinnat – sisällä ja ulkona.

## Tuotetiedot

T.Top+ RR1250 on käyttövalmis tuote valmiiksi pintakäsiteltyjen pintojen elvyttämiseen. Se lisää pinnan kiiltoa, tasoittaa pintaa ja tunkeutuu pinnan mikrohalkeamiin ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta, joissa se korjaa ajan myötä syntyneitä vaurioita. T.Top+ hoitaa pintaa, palauttaa sen elastisuuden ja tekee siitä vettähylkivän. *Tuotetta voidaan käyttää niin vesiohenteisilla kuin öljypohjaisilla tuotteilla käsitellyille pinnoille, olivat ne kuultavia tai peittäviä (myös valkoiset pinnat, tuote ei kellastu).*

## Käyttöohje

Ennen T.Top+ -tuotteen käyttöä, puhdista pinnat T.Clean -puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen ravista T.Top+ -pulloa ja suihkuta tuotetta pinnalle. Levitä mikrokuituliinalla ja anna kuivua 10 minuuttia. Vältä tuotteen levittämistä sateisina päivinä tai suorassa auringonpaisteessa. Mahdolliset ainejäämät lasipinnoilta soidaan pyyhkiä pois mikrokuituliinalla.

## Pakkauskoot

750 ml



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

## Pikatiedot

Varastointi
5 °C

Kuivumisaika
10 min

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä

Käyttövalmis

Riittävyys
20 m²/L

Levitys
10 °C

Mikrokuituliina

## Saatavilla olevat värit

RR1250
**Väritön**



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A