

# Exclusive Base

RX1000

| | |
|---|---|
| Σύνθεση | Με βάση το νερό |
| Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται | Επίστρωση |
| Πού να το χρησιμοποιήσετε | Εξωτερικοί χώροι, Εσωτερικοί χώροι |
| Σε ποιο αντικείμενο | Έπιπλα, Φράχτες και περιφράξεις, Κουφώματα και σοβατεπί, Παράθυρα και παραθυρόφυλλα, Κιόσκια, σπιτάκια κήπου και σκυλόσπιτα, Έπιπλα κήπου, Σκάφη, Δάπεδα εσωτερικών χώρων, Δάπεδα και περιμετρικά πισίνας, Πόρτες, Εξώπορτες και πόρτες εισόδου, Επενδύσεις, Επενδύσεις και ξυλοταπετσαρίες, Δοκοί εξωτερικού χώρου, Δοκοί εσωτερικού χώρου |
| Υλικό | Ξύλο |
| Τελικό αποτέλεσμα | Ορατή υφή ξύλου |

## Επισημάνσεις ασφαλείας

## UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

**Προσοχή.** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Περιέχει:** reaction mass of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl); 2-Μεθυλ-2H-ισοδιαζολ-3-όνη; Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη; Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Απορρίψτε τα περιεχόμενα του δοχείου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Το άδειο δοχείο πρέπει να παραδοθεί κλειστό, με το αρχικό καπάκι, σε κέντρο ανακύκλωσης. Ελέγξτε τα κέντρα διαλογής των δήμων σας. Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (cat. A/e): 130 g/l. Μέγιστο περιεχόμενο VOC για αυτό το προϊόν 40 g/l.

## Πεδία εφαρμογής

Εξωτερικά δάπεδα, καταστρώματα, προβλήτες, Deck πισίνας, κάγκελα.



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

## Πληροφορίες

Αστάρι για δάπεδα εξωτικού ξύλου για φινίρισμα με Exclusive 1 και 2. Κατάλληλο και για κάθετες επιφάνειες. Τρέφει τα σκληρά ξύλα και φιλτράρει την ηλιακή ακτινοβολία.

## Οδηγίες

***Ακατέργαστο ξύλο.*** Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο 150 grit, καθαρίστε την επιφάνεια από τη σκόνη και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις του προϊόντος. ***Βαμμένο/εμποτισμένο ξύλο.*** Είναι δυνατό να εφαρμοστεί το RX1000 σε ξύλο επεξεργασμένο με βαφές χαμηλής περιεκτικότητας σε στερεά. Αφού καθαριστεί η επιφάνεια, τρίψτε με γυαλόχαρτο ή scotch brite. Στη συνέχεια αφαιρέστε τη σκόνη και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις του προϊόντος. ***Επικαλυμμένο ξύλο.*** Τρίψτε με γυαλόχαρτο 80-150 και επαναφέρετε το ξύλο στην αρχική του κατάσταση. Καθαρίστε την επιφάνεια και εφαρμόστε 1-2 στρώσεις προϊόντος.

## Επικάλυψη

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

## Συσκευασιες

750 ml

## Σύντομες πληροφορίες

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αποθήκευση 5 °C | Χρόνος στεγνώματος μεταξύ των στρώσεων 2-3 h | Ανακατέψτε το καλά πριν τη χρήση | Ειδικό βάρος 1.01 ± 0.03 g/cm³ | 8.5 ± 1.0 | Ετοιμο για χρήση |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Απόδοση 12–20 m²/L | Περιεκτικότητα σε στερεά 15 ± 2 % | Επικάλυψη 3-4 h | Βάψιμο 10 °C | Πινέλο Πιστόλι ψεκασμού Ρολό |

## Διαθέσιμα χρώματα

RX1000
**Διαφανες**


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A