

Exclusive Base

RX1000

Skład	Na bazie wody
Do czego służy	Powłoki
Gdzie stosować	Na zewnątrz, W pomieszczeniach
Na jakim przedmiocie	Meble, Ogrodzenia i zabudowy, Ramy i listwy przypodłogowe, Okna i okiennice, Altanki, domki ogrodowe i budy dla psów, Meble ogrodowe, Jednostki pływające, Podłogi wewnętrzne, Podłogi i obrzeża basenów, Drzwi, Drzwi wejściowe i drzwi do przedpokoju, Okładziny, Okładziny i boazerie, Belki zewnętrzne, Belki wewnętrzne
Materiał	Drewno
Efekt końcowy	Widoczne słoje drewna

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Uwaga. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **Zawiera:** reaction mass of α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene); 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzisothiazol-3-(2h)-one; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Stosować rękawice ochronne. Zawartość/pojemnik przeznaczyć do utylizacji tylko zgodnie z obowiązującym prawem. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Pusty pojemnik należy dostarczyć zamknięty, z oryginalną przykrywką, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Sprawdź dyspozycje w twojej gminie. Dopuszczalna zawartość LZO w tym produkcie (kat. A/e) zgodnie z prawem Unii Europejskiej: 130 g/l. Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie to 40 g/l.

Zakres stosowania

Podłogi zewnętrzne, tarasy, pomosty, brzegi basenów, balustrady.

Informacje

Preparat gruntujący do podłóg z drewna egzotycznego, które zostaną następnie pokryte lakierami Exclusive 1 i 2. Odpowiedni

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

również do powierzchni pionowych. Odżywia twarde drewno i filtruje promieniowanie słoneczne.

Instrukcje

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o ziarnistości 150, oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego i nanieść 1-2 warstwy produktu. ***Drewno barwione/impregnowane.*** Możliwe jest nakładanie RX1000 na drewno impregnowane barwnikami lub bejcami o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni należy ją przeszlifować papierem ściernym lub włókniną ścierną. Następnie usunąć pył i nanieść 1-2 warstwy produktu. ***Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi.*** Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyścić powierzchnię i nanieść 1-2 warstwy produktu.

Możliwość pokrywania innymi lakierami

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Opakowania

750 ml

Szybkie informacje

Przechowywanie 5 °C	Czas schnięcia między warstwami 2-3 h	Przed użyciem dobrze wymieszać	Gęstość 1.01 ± 0.03 g/cm³	8.5 ± 1.0	Gotowy do użycia

Wydajność 12–20 m²/L	Zawartość substancji stałych 15 ± 2 %	Nakładanie kolejnych warstw 3-4 h	Malowanie 10 °C	Pędzel Natrysk Wałek

Dostępne kolory

RX1000
Bezbarwny

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A