

Vintage Prestige

RBxx90

Sestava	Na vodni osnovi
Za kaj se uporablja	Premazi
Kje ga uporabljati	Za zunanjo uporabo, Za notranjo uporabo
Na katerem predmetu	Pohištvo, Ograje in ograjene površine, Okvirji in podboji, Okna in polkna, Vrtne hišice, vrtne hiše in pasje hišice, Vrtno pohištvo, Ploščice, Vrata, Vhodna vrata in vrata v bivalne prostore, Obloge, Obloge in leseni paneli, Zunanji tramovi, Notranji tramovi
Material	Beton, Keramika, Cotto ploščice, Granit, Kamena keramika, Laminirano leseno, Les, Marmor, Kovina, Stena, Plastika, PVC, Tkanina, Steklo, Pletenina
Končni rezultat	Polnobarvni
Certifikati	INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Varnostna navodila

Vsebuje: 2-metilizotiazol-3(2h)-on; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 65 g/L.

*** RB1290: Vsebuje:** reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 50 g/L.

*** RB2090: Vsebuje:** 2-metilizotiazol-3(2h)-on; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2hizotiazol-3-ona (3:1); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje mikroplastiko. Za zmanjšanje sproščanja v okolje: pred uporabo izdelka pokrijte delovno območje, razlito snov poberite z vpojnim materialom, izdelka ne zlivajte v odtok, posode pred odlaganjem ne izpirajte. Zberite morebitno vodo od pranja in jo oddajte v center za zbiranje odpadkov. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 65 g/L.

Področja uporabe

Les, ploščice, kovina, steklo, plastika, stena, tkanina, jeklo in pocinkana jeklena pločevina. Za notranjo in zunanjo uporabo.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Informacije

Vintage Prestige je ultra-mat emajl. Gre za izdelek z visoko pokrivnostjo, ki se odlično oprijema vseh vrst površin. Posebne smole v sestavi izdelku dajejo gosto konsistenco, ki je idealna za ustvarjanje teksturiranih učinkov brez dodajanja mavca. Če želite doseči gladko površino, priporočamo, da izdelek razredčite z 10% vode. Vintage Prestige je izdelek, ki se lahko umiva. Brušenje, odstranjevanje stare barve in nanos temeljnega premaza niso potrebni. Priporoča se nanos dveh slojev. **Varnost igrač: testirano v skladu s standardom EN 71.3.**

Navodila

Površino očistite umazanije, prahu in maščobe s sredstvom Clean & Grip VY0500, saj bi te snovi lahko preprečile oprijem premaza. Če se stari premazi luščijo, površino obrusite s šmirglenim papirjem granulacije 150-180. Izdelek nanesite na površino. Po 2 urah je mogoče nanesti drugi sloj. Za obdelavo zarjavelih kovinskih površin rjo odstranite s šmirglenim papirjem ali kovinsko krtačo. Nanesite protirjaveno sredstvo, nato pa izdelke Vintage Prestige. RBxx90 lahko razredčite do 10% za nanos s čopičem in do 15-20% za nanos s pršilko.

Embalaža

500 ml

Kratke informacije

Skladiščenje 5 °C	Končni čas sušenja 6-8 h	Čas sušenja med sloji 4-6 h	Stopnja sijaja 5	Pred uporabo dobro premešajte	Specifična teža 1.2 ± 0.2 g/cm³
Pripravljeno za uporabo	Poraba 8–10 m²/L	Vsebnost trdnih snovi 60 ± 10 %	Brez lepljivosti 2 h	Barvanje 10 °C	Viskoznost 14000 ± 1000 cP

Čopič
Valjček
Gobica

Na voljo barve

RB1090
Temna češnja

RB1190
Frape

RB1290
Lešnik

RB1390
Vanilija

RB1490
Kokos

RB1590
Metina zelena


RB1690
Janež

RB1790
Brin

RB1890
Tartuf

RB1990
Marcipan

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB2090
Mleko




RB2190
Sladki koren



RB2490
Karamela



RB2290
Žajbelj



RB2390
Breskev

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A