

Exclusive Base

RX1000

Zusammensetzung	Auf Wasserbasis
Anwendungsbereich	Beschichtung
Wo anzuwenden	Im Außenbereich, Im Innenbereich
Auf welchem Objekt	Möbel, Zäune und Einfriedungen, Rahmen und Sockelleisten, Fenster und Fensterläden, Pavillons, Gartenhäuser und Hundehütten, Gartenmöbel, Wasserfahrzeuge, Bodenbeläge für den Innenbereich, Bodenbeläge und Poolumrandungen, Türen, Haustüren und Eingangstüren, Verkleidungen, Verkleidungen und Boiserie, Balken für den Außenbereich, Balken für den Innenbereich
Material	Holz
Endergebnis	Sichtbare Holzmaserung

Sicherheitshinweise

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Achtung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: 2-Methyl-2h-Isothiazol-3-On; reaction mass of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl -4-hydroxyphenyl); Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one; 3-Iod-2-Propynylbutylcarbamat. Schutzhandschuhe tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Auftreten von Hautreizungen oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Der leere Behälter muss ungeöffnet und mit dem Originaldeckel bei einer Abfallsammelstelle abgegeben werden. Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. EU Grenzwert Kat. A/e: 130 g/L. Dieses Produkt enthält max. 40 g/L VOC.

Anwendungsbereiche

Bodenbeläge, Terrassenbeläge, Stege, Poolumrandungen, Geländer im Außenbereich.

Informationen

Grundierung für Fußböden aus exotischen Hölzern, die mit Exclusive 1 und 2 behandelt werden sollen. Auch für senkrechte

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Flächen geeignet. Sie pflegt Harthölzer und filtert Sonnenstrahlung heraus.

Anweisungen

Rohholz. Schleifen Sie den Untergrund mit Schleifpapier der Körnung 150 ab, entfernen Sie den Schleifstaub von der Oberfläche und tragen Sie 1-2 Schichten des Produkts auf. ***Beiztes/imprägniertes Holz.*** RX1000 kann auf Holz aufgetragen werden, das mit Beizen oder Holzfarben mit geringem Feststoffanteil behandelt wurde. Nachdem die Oberfläche gereinigt wurde, schleifen Sie sie mit Schleifpapier oder Scotch-Brite ab. Entfernen Sie anschließend den Schleifstaub und tragen Sie 1-2 Schichten des Produkts auf. ***Lackiertes Holz.*** Mit Schleifpapier der Körnung 80-150 abschleifen und das Holz wieder in den Rohzustand versetzen. Die Oberfläche reinigen und 1-2 Schichten des Produkts auftragen.

Überlackierung

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Verpackungen

750 ml

Kurzinfo

Lagerung
5 °C

Trocknungszeit zwischen den Anstrichen
2-3 h

Vor Gebrauch gut durchmischen

Spezifisches Gewicht
1.01 ± 0.03 g/cm³

8.5 ± 1.0

Gebrauchsfertig

Ergiebigkeit
12–20 m²/L

Feststoffgehalt
15 ± 2 %

Überlackierung
3-4 h

Auftragen
10 °C

Pinsel
Spritzpistole
Roller

Verfügbare Farben

RX1000
Transparent

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A