



Gråfjerner

RR5050



Formulazione	Acqua
Per cosa si usa	Manutenzione
Dove si usa	Esterno, Interno
Su cosa si usa	Cancelli e recinzioni, Cornici, telai e battiscopa, Finestre, persiane e scuri, Gazebo, casette e cucce, Mobili da giardino, Pavimenti bordopiscina, Porte, Portoni e portoncini, Rivestimenti, Rivestimenti e boiserie, Travi esterne
Materiale	Legno
Effetto finale	Vena del legno a vista

Statements

UFI

RR5050

ANJ9-N09U-K00C-3HAM

Fare. Forårsager alvorlig øjenskaade. **Indeholder:** BLANDING AF 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON OG 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. I VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær øjen/ansigts-beskyttelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Den tomme beholder skal afleveres lukket, med original låg, til en genbrugsstation. Tjek bestemmelserne i din kommune. Indeholder: OXALSYRE. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 130 g/L. Dette produkt indeholder ikke VOC.

Anvendelsesområder

Grånet træværk såsom gulve, vinduer og døre, havemøbler, beklædning, hegn og bjælker. **Information:** Lyser op og genopfrisker gråt og oxideret træ. Fjerner gråfarvningen fra alle træsorter og gendanner træets oprindelige udseende. Ideel til eksotiske træsorter og nåletræ. Soft-gel-formel til påføring både på vandrette og lodrette overflader.

Key data

 1 L ↓ 10 m ²	 Brush	 24 h
--	--	---

Available colours



Rr5050

Transparent