

Floor Prestige

RBxx70

Formulering	Vannbasert
Hva det brukes til	Overflatebehandling
Hvor kan man bruke det	Utendørs, Innendørs
På hvilket objekt	Møbler, Gjerder og innhegninger, Rammer og gulvlister, Vinduer og vinduslemmer, Hagepaviljonger, hagehus og hundehus, Hagemøbler, Gulvbelegg innendørs, Fliser, Dører, Inngangsdører, Kledning, Kledning og boiserie, Bjelker utendørs, Bjelker innendørs
Materiale	Betong, Keramikk, Cotto-fliser, Granitt, Steingods, Laminert tre, Tre, Marmor, Metall, Vegg, Plast, PVC, Glass, Flettverk
Endelig resultat	Fullfarge
Sertifiseringer	Suitable for protocol HACCP; Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Sikkerhetsinformasjon

*** RBBC70: Inneholder:** reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on og 2-metyl-2h-isotiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette produktet inneholder mikroplast. For å minimere utslipp til miljøet: dekk arbeidsområdet før påføring, samle opp søl med absorberende materiale, ikke hell produktet i avløpet, og ikke skyll beholderen før avhending. Samle opp vaskevann og lever det til et avfallsmottak. Den tomme beholderen skal leveres lukket, med original kork, til en gjenvinningsstasjon. Sjekk bestemmelsene i din kommune. EUs grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l. Maksimalt VOC-innhold i dette produktet: 50 g/l.

*** RBNT70: Inneholder:** 2-metylisotiazol-3(2h)-on; reaksjonsmasse av 5-klor-2-metyl-2h-isotiazol-3-on og 2-metyl-2h-isotiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette produktet inneholder mikroplast. For å minimere utslipp til miljøet: dekk arbeidsområdet før påføring, samle opp søl med absorberende materiale, ikke hell produktet i avløpet, og ikke skyll beholderen før avhending. Samle opp vaskevann og lever det til et avfallsmottak. Den tomme beholderen skal leveres lukket, med original kork, til en gjenvinningsstasjon. Sjekk bestemmelsene i din kommune. EUs grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l. Maksimalt VOC-innhold i dette produktet: 50 g/l.

Bruksområde

Keramikk, klinker, steingods, naturstein, betong, terrakotta, veggoverflater, tre, glass, plast, PVC, metalloverflater.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Produktinformasjon

Floor Prestige er en høyteknologisk matt, hurtigtørkende 1-komponentmaling som hefter uten grunning og brukes til renovering av gulv eller andre typer overflater. Når Floor Prestige Brekkbase Nøytral og Hvit pigmenteres, får malingen samme motstandsdyktighet og slitestyrke som de ferdige fargene i samme produktserie. Ved pigmentering av RBNT70 og RBBC70 må tilsetningen av EY---M690-pasta ikke overstige 10 %. Den er vaskbar, har god dekkevne og hefter effektivt på nøye rengjorte underlag. For tidligere malte overflater kan lett sliping av den eksisterende malingen være nødvendig for å sikre optimal vedheft. På allerede behandlede overflater må det vurderes om lett sliping av den eksisterende overflatebehandlingen er nødvendig. Ved overflatebehandling av gulv skal 4 % Adhesion Promoter RY0406 tilsettes i den pigmenterte Floor Prestige-basen. Tilsetningen av RY0406 forbedrer vedheften til underlaget og øker slitestyrken og holdbarheten. Ingen grunning er nødvendig. **Testet i henhold til den standarden UNI 11021 – Oppfyller kravene i HACCP-systemet. Sikkerhet for leketøy: Testet i henhold til standarden EN 71-3.**

Forberedelser

Fjern støv og avfett overflaten med Clean & Grip VY0500. Ikke bruk andre avfettingsmidler eller tynnere som finnes på markedet, da disse kan etterlate rester på overflaten og redusere vedheften til Floor Prestige. *Voksbehandlede overflater.* Før påføring av Floor Prestige må voksen fjernes med et voksfjerningsmiddel. Skyll deretter overflaten og avfett med Clean & Grip VY0500. *Svært glatte overflater.* Lett sliping er viktig på alle glatte overflater for å skape bedre vedheft, for eksempel på marmor. Slip lett med sandpapir for metall, korning 220. Tørk nøye bort alt slipestøv før maling. *Fuger.* Fuger mellom fliser er porøse, og derfor samler det seg smuss i dem, noe som svekker vedheften og det estetiske resultatet. Det er svært viktig å rengjøre fugene mekanisk med en hard børste eller andre verktøy. *Overflater som utsettes for kraftig kjemisk og/eller mekanisk belastning, for eksempel badekar, treningsgulv, laboratoriegulv, klinikker, frisørsalonger og dyresalonger.* Bland 4 % av Vedheftsforsterker RY0406 med valgt produkt fra Floor Prestige-sortimentet. RY0406 styrker bindingen til overflaten som skal behandles og forbedrer motstandskraften til den behandlede overflaten. ***Påføring.*** Rør godt om i boksen og påfør produktet tynt på overflaten. La tørke i minst 4–6 timer, sørg for god ventilasjon. Påfør et andre strøk på samme måte og la tørke. For stor mengde produkt kan hindre fullstendig tørking, føre til at overflatebehandlingen forblir fuktig og gir dårligere ytelse. For overflater med høy trafikk anbefales 2 eller 3 påføringer.

Størrelser

1 kg, 5 kg, 0,92 kg, 4,6 kg

Kortfattet informasjon

Overflater med hard slitasje 72 t	Oppbevaring 5 °C	Tørketid 24-72 t	Tørketid mellom lagene 4-6 t	Glansgrad 20 ± 10	Rør godt om før bruk
Spesifikk vekt Varierer*	Brekkbase/skal pigmenteres	Dekkevne 10–14 m²/L	Tørrstoffinnhold 43 ± 5 %	Støvtørr 2 t	Påføring 10 °C
Viskositet 70 ± 10 DIN4/s	Pensel Sprøytepistol Rulle				


Spesifikk vekt

*** RBBC70:** 1.18 ± 0.03 g/cm³

*** RBNT70:** 1.08 ± 0.03 g/cm³


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Tilgjengelige farger



RBBC70

Hvit brekkbase for gulv og andre overflater



RBNT70

Nøytral brekkbase for gulv og andre overflater

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A