

Uniform Plus

RS3010

Formulación	Agua
Para qué sirve	Barnizar
Dónde utilizarlo	Al exterior, Al interior
Sobre qué objeto	Muebles, Verjas y vallas, Marcos y machihembrados, Ventanas y postigos, Quioscos, casetas de jardín y perreras, Muebles de jardín, Puertas, Portales y puertas exteriores, Revestimientos, Revestimientos y boiserie, Vigas de exterior, Vigas de interior
Material	Cerámica, Laminado, Madera, Metal, Plástico, Paredes, PVC, Cristal, Mimbre
Resultado final	Efecto alta cobertura

Información de seguridad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Contiene:** 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona; mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Este producto contiene microplásticos. Para minimizar su liberación al medio ambiente: cubra el área de trabajo antes de la aplicación del producto, recoja los derrames con material absorbente, no vierta el producto por el desagüe, no enjuague el envase antes de su eliminación. Recoja el agua de lavado y entréguela en un centro de recogida de residuos. Evitar su liberación al medio ambiente. El envase vacío tiene que ser entregado en un centro de reciclaje, cerrado y con su tapa original. Consulte las disposiciones de sus ayuntamientos. Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130g/l. Este producto contiene al máximo 55 g/l de COV.

Campos de uso

Madera, metal, plástico, PVC, vidrio, cerámica, acero, chapa galvanizada, yeso, pladur. Para interior y exterior.

Información

Uniform Plus es una selladora uniformante multisuperficie blanca al agua, con base de resinas acrílicas, ideal para su aplicación en materiales difíciles. Por ejemplo: puertas, ventanas, revestimientos de madera y otros tipos de materiales. En su aplicación sobre madera, Uniform Plus, al ser también un producto anti taninos, consigue frenar la salida de sustancias extractivas de la madera, como taninos y sustancias aceitosas. Uniform Plus cubre eficazmente las manchas de café, rotulador, lápiz de color, oxidación y pinturas anteriores. En el caso de aplicación sobre soportes de madera, para protegerla de los agentes de degradación biológica, tratar previamente el objeto con Imprimación Anti-termitas y Anti-carcoma RA3000. Las características tixotrópicas hacen que este producto sea especialmente adecuado para la aplicación vertical. RS3010 está listo para su uso si se aplica con brocha o rodillo; si se aplica con pistola, debe diluirse con agua hasta un máximo de 10%.

Instrucciones

Madera en crudo. Lijar con papel de grano 150-180 y limpiar el soporte de polvo y grasa y aplicar dos o tres capas de producto.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Madera barnizada. Lijar con papel de grano 180-240. Si algunas capas de barniz se han descascarado, asegurense de quitarlas totalmente. Limpiar el soporte de polvo y grasa, luego aplicar Uniform Plus en dos o tres capas. ***Otras superficies.*** Antes de la aplicación del producto, limpiar el soporte de polvo y grasa. Para mejorar la aplicación, se puede lijar suavemente el soporte con papel de grano 180-240 y aplicar dos o tres capas de producto. En el caso de superficies oxidadas, para decorarlas, eliminar el óxido con un cepillo o papel de lija, aplicar un producto antioxidante antes de Uniform Plus.

Repintado

Decogrip Solution RE20xx, gama Prestige RBxxx0, Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

Envase

2,5 L, 500 ml

Información rápida

Conservar 5 °C	Secado final 24 h	Secado entre manos 4-24 h	Mezclar bien antes de usar	Peso específico 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Listo para el uso	Rendimiento 8–12 m²/L	Contenido en sólidos 58 ± 3 %	Pintar 10 °C	Viscosidad 5000 ± 300 cP	Brocha Pistola Rodillo

Colores disponibles

RS3010
Blanco

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A