

Uniform Plus

RS3010

Összetétel	Vízalapú
Mire használható	Bevonat
Hol használható	Külső felhasználásra, Belső felhasználásra
Milyen tárgyon	Bútor, Kerítések és elkerítések, Keretek és szegélylécek, Ablakok és redőnyök, Kerti pavilonok, kerti házikók és kutyaházak, Kerti bútorok, Ajtók, Bejárati ajtók és bejárati kapuk, Burkolatok, Burkolatok és falburkolatok, Külső gerendák, Belső gerendák
Anyag	Kerámia, Laminált fa, Fa, Fém, Műanyag, Fal, PVC, Üveg, Fonott anyag
Végső eredmény	Teljes színű

Biztonsági információk

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **Tartalmaz:** 2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE; smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanáadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Ez a termék mikroműanyagokat tartalmaz. A környezetbe való kijutás minimalizálása érdekében: a termék alkalmazása előtt fedje le a munkaterületet, a kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal gyűjtse össze, ne öntse a terméket a lefolyóba, és az ártalmatlanítás előtt ne öblítse ki a tartályt. A mosóvizet gyűjtse össze, és adja le egy hulladékgyűjtő központban. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Az üres edényt egy újrahasznosító központba (hulladéksziget), az eredeti kupakkal lezárva kell leadni. Ellenőrizze az Önkormányzat rendelkezéseit! Erre a termekre vonatkozo EU hatarertek (Kat. A/e): 130 g/l. Ez a termek legfeljebb 55 g/l VOC-t tartalmaz.

Felhasználási terület

Fa, fém, műanyag, PVC, üveg, kerámia, acél, horganyzott lemez, gipsz, gipszkarton. Kültérre és beltérre.

A termékről

Az Uniform Plus sokféle felületen használható akrilgyanta alapú vizes fehér alapozó. Ideális termék nehezen festhető vagy színezhető felületekre, mint pl. ajtók, ablakok, fa burkolatok és más anyagok. Mivel az Uniform Plus csersav elleni védelmet is ad, egyaránt képes megakadályozni az egyes faanyagokban előforduló csersavas vagy olajos járulékos anyagok kiválását. Az Uniform Plus könnyedén fedi el a kávé, filctoll, tempera, rozsda vagy régi festék nyomait. Tixotróp tulajdonságai miatt kifejezetten alkalmas függőleges felületek festésére. Az RS3010 ecsettel vagy hengerrel felhordva azonnal használatra kész; szórópisztollyal történő felhordás esetén legfeljebb 10-szer kell vízzel hígítani.

Használati utasítás

Új fa. Csiszoljunk 150-180 szemcsével, portalanítsuk és zsírtalanítsuk a felületet, majd vigyünk fel 2-3 réteget a termékből. ***Festett fa.*** Csiszoljunk 180-240 szemcsével. Gondosan távolítsunk el minden leváló festékréteget. Portól és zsírtól tisztítsuk meg a

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

felületet, majd hordjuk fel 2-3 rétegben az Uniform Plus-t. ***Egyéb felületek.*** A termék használata előtt acetonnal tisztítsuk meg a felületet. A tapadás javítása érdekében ajánlott 180-240 csiszolóanyaggal csiszolni, majd hordjuk fel a terméket 2-3 rétegben. Ha a felület rozdás, előbb távolítsuk el a rozsdát kefével vagy csiszolópapírral majd kenjünk fel egy réteg rozsdagátló alapozót az Uniform Plus előtt.

Átfestés

RE20xx Decogrip Solution, RBxxx0 Prestige termékek, RPxx60 Parketta és Bútorlakk.

Kiszerelés

500 ml

Rövid információk

Tárolás 5 °C	Végső száradási idő 24 h	Rétegek közötti száradási idő 4-24 h	Használat előtt alaposan keverje össze	Fajsúly 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Használatra kész	Hozam 8–12 m²/L	Szilárdtartalom 58 ± 3 %	Festés 10 °C	Viszkozitás 5000 ± 300 cP	Ecset Szórás Henger

Elérhető színek

RS3010
Fehér

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A