

CLEAN & GRIP

VY0500

Formulering	Lösningsmedelsbaserad
Vad det används till	Ytbehandling, Underhåll
Var man kan använda den	Utomhus, Inomhus
På vilket föremål	Möbler, Fönster och fönsterluckor, Trädgårdsmöbler, Golv för inomhusbruk, Kakel, Dörrar, Ytterdörrar och entrédörrar, Fasadbeklädnad, Fasadbeklädnad och boiserie, Utomhusbjälkar, Inomhusbjälkar
Material	Keramik, Cotto-plattor, Granit, Stengods, Marmor, Metall, Plast, PVC, Glas
Slutresultat	Fullfärg

Säkerhetsinformation





Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögon-/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras inlåst. Vid brand: Använd koldioxid, skum, pulver och vattendimma för släckning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Den tomma behållaren ska lämnas in stängd, med originalkork, till en återvinningsstation. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. **Innehåller:** PROPAN-2-OL; ACETON.

Användningsområde

Metall, glas, plast, PVC, glaserad keramik och andra icke-absorberande ytor – inom- och utomhus.

Produktinformation

Clean & Grip VY0500 rengör och avfettar underlaget, förbättrar vidhäftningen och underlättar applicering av efterföljande ytbehandlingar. Clean & Grip är en snabbtorkande 1-komponentsformulering baserad på oligomerer i lösning. Produkten används före applicering av produkter i serierna Floor Prestige, Golden Prestige, Vintage Prestige eller Decogrip Solution. Clean & Grip lämnar inga fläckar efter applicering.

Bruksanvisning

Ytan ska vara ren, torr och fri från damm, fett, vax, rost och lösa färgrester. Applicera Clean & Grip jämnt på den rena, torra ytan med en mikrofiberduk. Låt torka i minst 10 minuter. Applicera den valda ytbehandlingen inom 6 timmar, efter att Clean & Grip har torkat. Icke-absorberande material kan reagera på olika vis, därför rekommenderas alltid en provbehandling på en mindre

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

yta, innan hela ytan behandlas med Clean & Grip.

Lämpliga ytbehandlingar

Floor Prestige RBNT70 eller RBBC70, Golden Prestige RB5x90, Vintage Prestige RBxx90 och Decogrip Solution RE20xx.

Storlekar

5 L, 750 ml

Kortfattad information

Torktid	Åtgång	Mikrofiberduk
10 min	20 m²/L	

Tillgängliga färger

VY0500
Färglös

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A