

Vintage Prestige

RBxx90

Összetétel	Vízalapú
Mire használható	Bevonat
Hol használható	Külső felhasználásra, Belső felhasználásra
Milyen tárgyon	Bútor, Kerítések és elkerítések, Keretek és szegélylécek, Ablakok és redőnyök, Kerti pavilonok, kerti házikók és kutyaházak, Kerti bútorok, Csempék, Ajtók, Bejárati ajtók és bejárati kapuk, Burkolatok, Burkolatok és falburkolatok, Külső gerendák, Belső gerendák
Anyag	Beton, Kerámia, Cotto csempe, Gránit, Kőagyag, Laminált fa, Fa, Márvány, Fém, Fal, Műanyag, PVC, Szövet, Üveg, Fonott anyag
Végső eredmény	Teljes színű
Tanúsítványok	INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Biztonsági információk

Tartalmaz: 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként a hulladékelhelyezési szabályoknak megfelelöen. Az üres edényt egy újrahasznosító központba (hulladéksziget), az eredeti kupakkal lezárva kell leadni. Ellenőrizze az Önkormányzat rendelkezéseit! Erre a termekre vonatkozo EU hatarertek (Kat. A/e): 130 g/L (2010). Ez a termek legfeljebb 65 g/L VOC-t tartalmaz.

*** RB1290: Tartalmaz:** Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Az üres edényt egy újrahasznosító központba (hulladéksziget), az eredeti kupakkal lezárva kell leadni. Ellenőrizze az Önkormányzat rendelkezéseit. Erre a termekre vonatkozo EU hatarertek (Kat. A/e): 130 g/l. Ez a termek legfeljebb 50 g/l VOC-t tartalmaz.

*** RB2090: Tartalmaz:** 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék mikroműanyagokat tartalmaz. A környezetbe való kijutás minimalizálása érdekében: a termék alkalmazása előtt fedje le a munkaterületet, a kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal gyűjtse össze, ne öntse a terméket a lefolyóba, és az ártalmatlanítás előtt ne öblítse ki a tartályt. A mosóvizet gyűjtse össze, és adja le egy hulladékgyűjtő központban. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként a hulladékelhelyezési szabályoknak megfelelöen. Az üres edényt egy újrahasznosító központba (hulladéksziget), az eredeti kupakkal lezárva kell leadni. Ellenőrizze az Önkormányzat rendelkezéseit! Erre a termekre vonatkozo EU hatarertek (Kat. A/e): 130 g/L. Ez a termek legfeljebb 65 g/L VOC-t tartalmaz.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Felhasználási terület

Fa, csempe, fém, üveg, műanyag, fal, szövet, acél, horganyzott lemez. Kültérre és beltérre.

A termékről

A Vintage Prestige egy nagy fedőképességű ultramatt zománc mely kiválóan tapad minden típusú felületen. A készítményben található speciális gyanták sűrű állagot kölcsönöznek a terméknek, ami ideális textúrált hatások létrehozásához gipsz hozzáadása nélkül. Ha sima felületet szeretne elérni, javasoljuk, hogy a terméket 10%-os vízzel hígítsa. A Vintage Prestige mosható felületet ad. Nincs szükség csiszolásra, festékeltávolításra vagy alapozásra. Két réteg felhordását javasoljuk. **Játékbiztonság: az EN 71.3 szabvány szerint tesztelve.**

Használati utasítás

Clean & Grip VY0500 tisztítsa le a felületről a port és a zsíros szennyeződéseket, mert ezek akadályozhatják a festék tapadását. Ha leváló régi réteget találunk, ajánlott P150-P180 csiszolópapírral átcsiszolni a felületet. Kenjük fel a terméket a felületre. Két óra elteltével fel lehet vinni a második réteget. A rozsdás fémfelületek díszítéséhez távolítsa el a rozsdát csiszolópapírral vagy drótkefével. Vigyen fel rozsdagátlót, majd vigye fel a Vintage Prestige termékeket. Az RBxx90 ecseteléshez legfeljebb 10%-ban, szóráshoz legfeljebb 15-20%-ban hígítható.

Kiszerelés

500 ml

Rövid információk

Tárolás 5 °C	Végső száradási idő 6-8 h	Rétegek közötti száradási idő 4-6 h	Fényességi fok 5	Használat előtt alaposan keverje össze	Fajsúly 1.2 ± 0.2 g/cm³
Használatra kész	Hozam 8–10 m²/L	Szilárdtartalom 60 ± 10 %	Tapadásmentes 2 h	Festés 10 °C	Viszkozitás 14000 ± 1000 cP
Ecset Henger Szivacs					

Elérhető színek

RB1090	RB1190	RB1290	RB1390	RB1490
Meggy	**Frappé**	**Mogyoró**	**Vaília**	**Kókusz**

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB1590
Menta



RB1690
Ánizs




RB1790
Boróka



RB1890
Szarvasgomba



RB1990
Marcipán



RB2090
Tej




RB2190
Édesgyökér



RB2490
Karamell



RB2290
Zsálya



RB2390
Őszibarack

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A