



Uniform Plus

RS3010

Σύνθεση	Με βάση το νερό
Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται	Επίστρωση
Πού να το χρησιμοποιήσετε	Εξωτερικοί χώροι, Εσωτερικοί χώροι
Σε ποιο αντικείμενο	Έπιπλα, Φράχτες και περιφράξεις, Κουφώματα και σοβατεπί, Παράθυρα και παραθυρόφυλλα, Κιόσκια, σπιτάκια κήπου και σκυλόσπιτα, Έπιπλα κήπου, Πόρτες, Εξώπορτες και πόρτες εισόδου, Επενδύσεις, Επενδύσεις και ξυλοταπετσαρίες, Δοκοί εξωτερικού χώρου, Δοκοί εσωτερικού χώρου
Υλικό	Κεραμικό, Λαμινέ ξύλο, Ξύλο, Μέταλλο, Πλαστικό, Τοίχος, PVC, Γυαλί, Λυγαριά
Τελικό αποτέλεσμα	Πλήρες χρώμα

Επισημάνσεις ασφαλείας

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **Περιέχει:** 2-Μεθυλ-2H-ισοδιαζολ-3-όνη; μίγμα των: 2-Μεθυλ-2H-ισοδιαζολ-3-όνη; 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Το προϊόν αυτό περιέχει μικροπλαστικά. Για την ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον: καλύψτε την περιοχή εργασίας πριν από την εφαρμογή του προϊόντος, συλλέξτε τις διαρροές με απορροφητικό υλικό, μην αδειάζετε το προϊόν στην αποχέτευση, μην ξεπλένετε το δοχείο πριν από την απόρριψη. Συλλέξτε τυχόν νερό πλύσης και παραδώστε το σε κέντρο συλλογής αποβλήτων. Το άδειο δοχείο πρέπει να παραδοθεί κλειστό, με το αρχικό καπάκι, σε κέντρο ανακύκλωσης. Ελέγξτε τα κέντρα διαλογής των δήμων σας. Οριακή τιμή ΕΕ για αυτό το προϊόν (cat. A / e): 130 g/l. Μέγιστο περιεχόμενο VOC για αυτό το προϊόν 55 g/l.

Πεδία εφαρμογής

Ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, PVC, γυαλί, κεραμικό, χάλυβας, γαλβανισμένη λαμαρίνα χάλυβα, σοβάς, γυψοσανίδα. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πληροφορίες

Το Uniform Plus είναι ένα λευκό αστάρι πολλαπλών επιφανειών με βάση το νερό, κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά που δύσκολα επιστρώνονται, όπως πόρτες, παράθυρα, ξύλινες επενδύσεις και άλλα υλικά. Σε περίπτωση εφαρμογής σε ξύλο, το Uniform Plus είναι ένα προϊόν κατά της τανίνης, επομένως σταματά τη έκκριση ξυλοεξαγωγικών ουσιών, δηλαδή τανινών και ελαιωδών ουσιών. Το Uniform Plus καλύπτει αποτελεσματικά λεκέδες από καφέ, μαρκαδόρο, παστέλ, σκουριά και παλιές επικαλύψεις. Τα θιξοτροπικά χαρακτηριστικά καθιστούν το προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για κάθετη εφαρμογή. Το RS3010 είναι έτοιμο προς χρήση εάν εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό; εάν εφαρμοστεί με πιστόλι ψεκασμού, πρέπει να αραιωθεί με νερό σε αναλογία έως 10%.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Οδηγίες

Ακατέργαστο ξύλο. Τρίψτε με γυαλόχαρτο 150-180 grit, καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη και λίπη και εφαρμόστε 2-3 στρώσεις του προϊόντος. ***Επικαλυμμένο ξύλο.*** Τρίψτε με γυαλόχαρτο 180-240 grit. Εάν κάποιες μεμβράνες επικάλυψης ξεκολλήσουν, φροντίστε να τις αφαιρέσετε εντελώς. Καθαρίστε την επιφάνεια από τη σκόνη και το λίπος και στη συνέχεια εφαρμόστε το Uniform Plus σε 2-3 στρώσεις. ***Άλλες επιφάνειες.*** Πριν την εφαρμογή καθαρίστε την επιφάνεια από σκόνη και λίπη. Για να βελτιώσετε την εφαρμογή, μπορείτε να τρίψετε ελαφρά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο 180-240 και να εφαρμόσετε 2 ή 3 στρώσεις προϊόντος. Για να διακοσμήσετε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, αφαιρέστε τη σκουριά με γυαλόχαρτο ή μεταλλική βούρτσα. Εφαρμόστε αντισκωριακής προστασίας και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το Uniform Plus.

Επικάλυψη

Decogrip Solution RE20xx, σειρά Prestige RBxxx0, Δάπεδα και Επιφάνειες Επίπλων RPxx60.

Συσκευασιες

2,5 L, 500 ml

Σύντομες πληροφορίες

Αποθήκευση 5 °C	Τελικός χρόνος στεγνώματος 24 h	Χρόνος στεγνώματος μεταξύ των στρώσεων 4-24 h	Ανακατέψτε το καλά πριν τη χρήση	Ειδικό βάρος 1.3 ± 0.1 g/cm³	8.5 ± 1.0
Ετοιμο για χρήση	Απόδοση 8–12 m²/L	Περιεκτικότητα σε στερεά 58 ± 3 %	Βάψιμο 10 °C	Ιξώδες 5000 ± 300 cP	Πινέλο Πιστόλι ψεκασμού Ρολό

Διαθέσιμα χρώματα

RS3010
Λευκο

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A